

INTEGRERT SMARTLÅS · HT-SLM-3

Entry Lock Smart Lock

Nøkkelfri. Tilkoblet. Sikker.

Erstatt en kompatibel skandinavisk enkeltpunktslås med et komplett smart låssystem. Entry Lock kombinerer PIN-kode, Key Tag, app og nødnøkkel med automatisk låsing og innebygd Zigbee 3.0.

UTVIKLET FOR NORDISKE DØRER**● Innebygd Zigbee 3.0**

Koble til en kompatibel hub for appstyring, automasjoner og statusvarsler.

● Trygg tilgang i hverdagen

Automatisk låsing, PIN-kamuflering og nødnøkkel gjør tilgangen enkel og pålitelig.



TILGJENGELIG I SORT OG ANTRASITT

FIRE MÅTER Å LÅSE OPP

Velg det som passer situasjonen.

Lås opp lokalt ved døren, eller koble Entry Lock til en kompatibel hub for appstyring.

**App**

Krever kompatibel hub

**PIN-kode**

Opptil 39 brukere

**Key Tag**

Opptil 39 Key Tags

**Nødnøkkel**

3 inkludert

Opptil 12 måneders batteritid

Batteridrevet komfort, med varsel om lavt batterinivå før batteriene må skiftes.

PRODUKTOVERSIKT

Et komplett smart låssystem.

Entry Lock kombinerer et IP65-klassifisert utvendig tastatur, en innvendig enhet og en skandinavisk låskasse. Bruk låsen lokalt ved døren, eller legg til en kompatibel hub for tilkoblet styring i smarthjemmet.

TILGANG SOM PASSER HVERDAGEN

- **Administrer familie og gjester**
Registrer opptil 39 PIN-koder og 39 Key Tags, hver knyttet til en bruker-ID.
- **Lås opp uten telefon**
Bruk det belyste tastaturet, en Key Tag eller den medfølgende nødnøkkelen direkte ved døren.

TILKOBLET NÅR DU ØNSKER DET

- **Klar for smarthjemmet**
Innebygd Zigbee 3.0 kobles til en kompatibel hub for appstyring, varsler og automasjoner.
- **Låser automatisk**
Justerbar automatisk låsing sikrer døren etter opplåsing og gjør hverdagsrutinene enklere.

Teknisk oversikt

Zigbee 3.0 · Skandinavisk enkeltpunktslås

SYSTEM

Modell	HT-SLM-3
Kommunikasjon	Zigbee 3.0
Strømforsyning	3 × AA alkaliske
Batteritid	Opptil 12 måneder*
Dørtykkelse	40-94 mm
Låsstandard	SS 817383

BESKYTTELSE OG KAPASITET

Utvendig enhet	IP65 · -35°C til +50°C
Innvendig enhet	IP21 · 0°C til +50°C
Låskasse	IP55
PIN-kapasitet	Opptil 39 brukere
Key Tag-kapasitet	Opptil 39 Key Tags
Dørretning	Venstre eller høyre

Alt du trenger for å komme i gang

- Innvendig enhet, utvendig enhet og låskasse
- Sluttstykke og sluttstykkeadapter
- 3 Key Tags og 3 nødnøkler
- 4 firkantpinner og frigjøringsverktøy
- Isolasjonspute og komplett monteringsmateriell
- 3 × AA alkaliske batterier og hurtigstartguide

SORT	VARENR. 137178	EAN 7090026462817	NOBB 60820835
ANTRASITT	VARENR. 136837	EAN 7090026462800	NOBB 60803411

*Faktisk batteritid varierer med bruk, innstillinger, temperatur, dørmotstand og batterikvalitet.