

INTEGRERT SMARTLÅS · HT-SLFZ3B-1

Smart Lock

Fingeravtrykk

Fem veier inn. Én sikker dør.

Erstatt en kompatibel nordisk dørlås med et komplett smart låssystem. Smart Lock kombinerer fingeravtrykk, PIN-kode, Key Tag, app og nødnøkkel med automatisk låsing og innebygd Zigbee 3.0.

UTVIKLET FOR NORDISKE DØRER

- **Rask tilgang med fingeravtrykk**

Lås opp med ett trykk og registrer opptil 39 fingeravtrykk for personer du stoler på.

- **Klar for én- eller flerpunktslås**

Bruk den medfølgende låskassen, eller konfigurer Smart Lock for en kompatibel flerpunktsmekanisme.



SORT UTFØRELSE · FINGERAVTRYKKSSENSOR

FEM MÅTER Å LÅSE OPP

Velg det som passer situasjonen.

Lås opp direkte ved døren, eller koble til en kompatibel Heimgard Hub for appstyring.

**App**

Krever hub

**PIN**

Opptil 39

**Fingeravtrykk**

Opptil 39

**Key Tag**

5 inkludert

**Nødnøkkel**

3 inkludert

Opptil 12 måneders batteritid

Tre AA-batterier driver låsen, med USB-C tilgjengelig for midlertidig nødstrøm.

PRODUKTOVERSIKT

Et komplett smart låssystem.

Smart Lock kombinerer et IP65-klassifisert utvendig tastatur med fingeravtrykkssensor, en innvendig styringsenhet og en skandinavisk låskasse. Bruk den lokalt, eller koble til en kompatibel Heimgard Hub.

TILGANG SOM PASSER HVERDAGEN

- **Administrer familie og gjester**
Registrer opptil 39 PIN-koder, 39 fingeravtrykk og 39 Key Tags, hver med sin egen bruker-ID.
- **Pålitelig reservetilgang**
Fem Key Tags og tre nødnøkler følger med, med USB-C-nødstrøm dersom batteriene er utladet.

TILKOBLET NÅR DU ØNSKER DET

- **Klar for smarthjemmet**
Innebygd Zigbee 3.0 kobles til en kompatibel Heimgard Hub for appstyring, varsler og automasjoner.
- **Låser automatisk**
Automatisk låsing sikrer døren etter opplåsing og kan pauses ved behov.

Teknisk oversikt

Zigbee 3.0 · Enkelpunktslås og kompatibel flerpunktslås

SYSTEM

Modell	HT-SLFZ3B-1
Kommunikasjon	Zigbee 3.0
Strømforsyning	3 × AA alkaliske
Batteritid	Opptil 12 måneder*
Dørtykkelse	40-94 mm
Låsstandard	SS 817383

BESKYTTELSE OG KAPASITET

Utvendig enhet	IP65 · -35°C til +50°C
Innvendig enhet	IP21 · 0°C til +50°C
Låskasse	IP55
PIN-kapasitet	Opptil 39
Fingeravtrykk	Opptil 39
Key Tag-kapasitet	Opptil 39

Alt du trenger for å komme i gang

- Innvendig enhet, utvendig enhet og låskasse
- Sluttstykke og sluttstykkeadapter
- 5 Key Tags og 3 nødnøkler
- 4 firkantpinner og frigjøringsverktøy
- Isolasjonspute og komplett monteringsmateriell
- 3 × AA alkaliske batterier og hurtigstartguide

PRODUKTNR. 123200

EAN 7090026462473

EL-NR. 6203527

NOBB 60087570

*Faktisk batteritid varierer med bruk, innstillinger, temperatur, dørmotstand og batterikvalitet.